



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

1/1	WIATROLAP pos. ceramiczna 7,05m <sup>2</sup>	1/6	WC pos. ceramiczna 3,28m <sup>2</sup>
1/2	HOL parkiet 8,84m <sup>2</sup>	1/7	POM. GOSPODARCZE pos. ceramiczna 10,50m <sup>2</sup>
1/3	KUCHNIA pos. ceramiczna 11,58m <sup>2</sup>	1/8	GARAŻ pos. ceramiczna 18,43m <sup>2</sup>
1/4	P. DZIENNY Z JADALNIĄ parkiet 31,14m <sup>2</sup>	1/9	WARSZTAT pos. ceramiczna 4,73m <sup>2</sup>
1/5	GABINET parkiet 9,99m <sup>2</sup>		

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 82,38m<sup>2</sup> + 23,16m<sup>2</sup>

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO GR. 36,5cm (PP2) NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNEJ MARKI 3MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW YTONG GR. 24cm (PP4) NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI 3MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW YTONG GR. 12cm (PP4) NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER".  
OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.  
KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NA ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOLONE YF YTONG (WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA).



tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU</b>		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "STOKROTKA"		branża: ARCH.
projektant projektu gotowego: Robert Wójciak	nr upr.: 329/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.