



1/1	WIATROLAP terakota 9,33 m ²	1/6	SALON parkiet 31,56 m ²
1/2	HALL parkiet 7,54 m ²	1/7	GABINET parkiet 11,34 m ²
1/3	KUCHNIA terakota 10,31 m ²	1/8	ŁAZIENKA terakota 2,94 m ²
1/4	SPIŻARNIA terakota 1,82 m ²	1/9	POM. GOSPODARCZE terakota 3,23 m ²
1/5	JADALNIA parkiet 10,21 m ²	1/10	GARAŻ terakota 20,54 m ²

POW. UŻYTKOWA PARTERU: 88,28 m² +20,54 m² (GARAŻ)

U W A G A :

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: MUROWANE Z BLOKÓW YTONG GR 36,5cm (PP2) NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNOWEJ MARKI 3MPa

ŚCIANY WEWNĘTRZNE: MUROWANE Z BLOKÓW YTONG GR 24cm (PP4) NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 3MPa

ŚCIANY DZIAŁOWE: MUROWANE Z BLOKÓW YTONG GR 11,5cm (PP4) NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 3MPa

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER" OZNACZENIA WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA, WKŁADU KOMINKOWEGO

ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH

OKŁADZINY KLINKIEROWE NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYS. ELEWACJI

BRAMĘ GARAŻOWĄ WYKONAĆ BEZ PROGU



tytuł rysunku: RZUT PARTERU		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "LORIS"		branża: ARCH.
projektant projektu gotowego: Robert Wojciak Pawel Cogieł	nr upr.: 329/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

S4	tynk cement.-wap. lub gipsowy 1,2cm
	błoczki Ytong 11,5cm
	styropian i folia gazoszcz. 5cm
	tynk cement.-wap.na siatce 1,2cm