



D1
dachówka cementowa lub ceramiczna
łaty 4x4cm
kontrłaty 6x4cm
folia wiatroizolacyjna
wełna mineralna/krokwie 18cm
folia (paroszczelna)
ruszt alum. lub drewn. 4cm
plyta GK (w pom. mokrych odporna na wilgoć) 1,5cm

D3
dachówka cementowa lub ceramiczna
łaty 4x4cm
kontrłaty 6x4cm
folia polietylenowa
krokwie 18cm

D2
wełna mineralna 18cm
folia polietylenowa (paroszczelna)
ruszt alum. lub drewn. podwieszony do krokwi lub jętek
plyta GK (w pom. mokrych odporna na wilgoć) 1,5cm

D4
dachówka cementowa lub ceramiczna
łaty 4x4cm
kontrłaty 6x4cm
folia polietylenowa
podbitka drewniana szer.15cm, impreg.ni bejcow. 1,8cm
krokwie 18cm

D5
dachówka cementowa lub ceramiczna
łaty 4x4cm
kontrłaty 6x4cm
folia wiatroizolacyjna
wełna mineralna/grzędzy 18cm
folia (paroszczelna)

D6
ruszt alum. lub drewn. podwieszony do krokwi lub jętek
plyta GK (w pom. mokrych odporna na wilgoć) 1,5cm

P1
podłoga (parkiet, terakota na zapr. klej.)
wylewka samopoziomująca 0,5-1cm
gładź cementowa 4cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
styropian PS-E FS 20 na zakład 2x3cm
papa asfaltowa zgrzewalna
plyta betonowa (beton B15) 15cm
piasek zagęszczony warstwami ls=0,97
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

P2
podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)
wylewka samopoziomująca 0,5-1cm
gładź cementowa 4cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
wełna mineralna twarda 3cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
strop TERIVA 24cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

P3
podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)
wylewka samopoziomująca 0,5-1cm
gładź cementowa 4cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
wełna mineralna twarda 3cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
plyta żelbetowa PLw 8cm
styropian 16cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

P4
terakota na zaprawie klejowej mrozoodpornej
wylewka ze spadkiem
plyta betonowa na gruncie B15 15cm
ubity piasek 2x25cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

P5
podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)
wylewka samopoziomująca 0,5-1cm
gładź cementowa 4cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
wełna mineralna twarda 3cm
folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
strop TERIVA 24cm
styropian + folia gazoszczelna 5cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

S5
tynk cem.-wap. 1,5cm
pustak MAX lub bloczek YTONG 25/24cm
styropian + folia gazoszczelna 5cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

GRUPA ARCHIPELAG ARCHIPELAG.PL

projektant projektu gotowego: Artur Wójciak
nr upr.: 394/94/UW
Julitta Chmiel-Sobierska
podpis:

tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B
skala: 1:50

obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "Calineczka II z garażem"
branża: ARCH.

adres budowy:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, ul. Czysta 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/ 798 38 00, fax 071/798 38 69, biuro@archipelag.pl, www.archipelag.pl
nr rys.: A7
data: