



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

1/1	WIATROŁAP pos. ceramiczna 6,45m ²	1/4	P. DZIENNY+JADALNIA parkiet 44,22m ²
1/2	HOL parkiet 17,18m ²	1/5	ŁAZIENKA pos. ceramiczna 3,51m ²
1/3	KUCHNIA pos. ceramiczna 13,54m ²	1/6	POM. GOSPODARCZE pos. ceramiczna 4,30m ²
		1/7	GARAŻ pos. ceramiczna 19,30m ²

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 89,20m²

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCKÓW YTONG GR. 24cm (PP2) NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNEJ MARKI 3MPa. OCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 12cm.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCKÓW SILKA E24 (KLASY 15) NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNEJ SILKA FIX MARKI 3MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCKÓW SILKA E12 GR. 12cm NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNEJ SILKA FIX MARKI 3MPa.

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER". OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA. KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOLONE YF YTONG (WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA).

NAD OTWORAMI OKIENNYMI I DRZWIOWYMI ZASTOSOWANO ROLETY TYPU K DUAL O WYS. KASETY 25cm WG WYBRANEGO PRODUCENTA; ZE WZGLĘDU NA POWYŻSZE ROZWIĄZANIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DOLNY POZIOM POSADOWIENIA NADPROŻY, WIĘNCÓW I PODCIĄGÓW.

OKŁADZINY KLINKIEROWE NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW ELEWACJI.



tytuł rysunku: RZUT PARTERU		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "Aja"		branża: ARCH.
projektant projektu gotowego: Robert Wojciak Andrzej Tatarek	nr upr.: 329/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.