



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA

2/1	KORYTARZ parkiet	4,46m <sup>2</sup>	2/3	POKÓJ parkiet	15,39m <sup>2</sup>
2/2	POKÓJ parkiet	18,22m <sup>2</sup>	2/4	SYPIALNIA parkiet	11,67m <sup>2</sup>
			2/5	ŁAZIENKA pos. ceramiczna	8,83m <sup>2</sup>

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 58,57m<sup>2</sup>

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW YTONG GR. 24cm (PP2) NA ZAPRAWIE CIENKOSPINOWEJ MARKI 3MPa. OCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 12cm.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW SILKA E24 (KLASY 15) NA ZAPRAWIE CIENKOSPINOWEJ SILKA FIX MARKI 3MPa

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOKÓW SILKA E12 GR. 12cm NA ZAPRAWIE CIENKOSPINOWEJ SILKA FIX MARKI 3MPa

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER". OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA. KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOLONE YF YTONG (WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA).

NAD OTWORAMI OKIENNYMI I DRZWIOWYMI ZASTOSOWANO ROLETY TYPU K DUAL O WYS. KASETY 25cm WG WYBRANEGO PRODUCENTA; ZE WZGLĘDU NA POWYŻSZE ROZWIĄZANIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DOLNY POZIOM POSADOWIENIA NADPROŻY, WIĘNCÓW I PODCIĄGÓW.

OKŁADZINY KLINKIEROWE NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW ELEWACJI.



tytuł rysunku: RZUT PODDASZA		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "Aja"		branża: ARCH.
projektant projektu gotowego: Robert Wójcicki nr upr.: 329/01/DUW		podpis: Andrzej Tatarek

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.