



2.1	KORYTARZ	
	parkiet	2,50 m ²
2.2	SYPIALNIA	
	parkiet	16,74 m ²
2.3	POKÓJ	
	parkiet	8,31 m ²
2.4	ŁAZIENKA	
	terakota	7,69 m ²

U W A G A :

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków YTONG gr 36.5cm klasy 2 (PP2) na zaprawie cienkosoinowej YTONG marki 3MPa
 Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków YTONG gr 24cm klasy 4 (PP4) na zaprawie cementowo wapiennej marki 3MPa

Kominy z bloczków Leier wentylacyjne 12x17, spalinowe $\varnothing 18$ oraz dymowy $\varnothing 20$.

Ściany działowe z bloczków YTONG gr 11,5cm
 W ramach adaptacji ściany wewnętrzne działowe można wykonać z cegły dziurawki gr 12cm

Schody wewnętrzne piwnicy, bieg dolny – betonowe, wylwane na gruncie
 Schody wewnętrzne piwnicy, bieg górny – monolityczne
 Schody wewnętrzne parteru – drewniane
 Schody zewnętrzne betonowane na gruncie

PRZED WYMUROWANIEM KANAŁÓW WIELKOŚCI KANAŁÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ O WYMIARY ZALECANE PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KOTŁA (WKŁADU KOMINKOWEGO)



tytuł rysunku: RZUT PODDASZA		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "MEGI"	branża: ARCH.	
projektant projektu gotowego: Robert Wójcicki Andrzej Tatarek	nr upr. i: 329/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.