



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

1/1	5,52 m ² terakota	1/6	3,74 m ² płytki ceramiczne
1/2	10,85 m ² parkiet	1/7	12,40 m ² parkiet
1/3	15,07 m ² terakota	1/8	2,27 m ² parkiet
1/4	8,47 m ² parkiet	1/9	3,65 m ² płytki ceramiczne
1/5	37,74 m ² parkiet	1/10	9,72 m ² terakota
		1/11	14,82 m ² terakota
		1/12	35,00 m ² wylewka betonowa

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 124,25m² + garaż 35,00m².

UWAGI:
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO YTONG GR. 24 CM (PP2/0,4) NA ZAPRAWIE CIENKOSPINOWEJ MARKI 3 MPa. DOCIEPLONE WĘLNĄ MINERALNĄ GR. 12 CM.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH SILKA E24 GR. 24 CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPINOWEJ MARKI 3 MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH SILKA E12 GR. 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMIN DYMOWY, SPALINOWY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER". OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA WYBRANEGO KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOŁONE YF YTONG. WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

OKŁADZINY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO LUB KAMIENIA NATURALNEGO NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW ELEWACJI.

GRUPA ARCHIPELAG ARCHIPELAG PL

tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	skala:	1:100
obiekt:	JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "GERDAG2"	branża:	ARCH.
projektant projektu gotowego:	Artur Wójciak	nr upr.:	394/94/UW

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.