



2.1	KORYTARZ parkiet	8,35 m ²
2.2	SYPIALNIA parkiet	24,66 m ²
2.3	POKÓJ parkiet	16,51 m ²
2.4	GARDEROBA parkiet	3,40 m ²
2.5	POKÓJ parkiet	14,04 m ²
2.6	GARDEROBA parkiet	2,75 m ²
2.7	ŁAZIENKA terakota	11,89 m ²

U W A G A :
 Odprowadzenie wody z rur spustowych i tańcuchów wg indywidualnego projektu do kanalizacji deszczowej

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków YTONG gr 36.5cm klasy 2 (PP2) na zaprawie cienkosoinowej YTONG marki 3MPa
 Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków YTONG gr 24cm klasy 4 (PP4) na zaprawie cementowo wapiennej marki 3MPa

Kominy z bloczków Leier wentylacyjne 12x17, spalinowe Ø16 oraz dymowy Ø20.

Ściany działowe z bloczków YTONG gr 11,5cm
 W ramach adaptacji ściany wewnętrzne działowe można wykonać z cegły dziurawki gr 12cm

Schody wewnętrzne drewniane
 Schody zewnętrzne betonowane na gruncie

PRZED WYMUROWANIEM KANAŁÓW WIELKOŚCI KANAŁÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ O WYMIARY ZALECANE PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KOTŁA (WKŁADU KOMINKOWEGO)



tytuł rysunku: RZUT PODDASZA		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "MARYSIA III"	branża: ARCH.	
projektant projektu gotowego: Robert Wójciak Andrzej Tatarek	nr. upr. i: 329/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.