



2/1	KORYTARZ parkiet	6,04 m ²
2/2	POKÓJ parkiet	22,12 m ²
2/3	POKÓJ parkiet	13,45 m ²
2/4	ŁAZIENKA pos. ceramiczna	6,25 m ²

suma 47,86 m²

U W A G A :

OKNA POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA ZAPEWNIĄC WŁAŚCIWY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEŃ

SCHODY WEWNĘTRZNE DREWNIANE WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU

ELEMENTY ŻELBETOWE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM 12cm , LUB ELEMENT. SYST. YTONG

- Ściana zewnętrzna
 - tynk cem.-wap.
 - Ytong 36,5cm
 - gładź cementowa
- Ściana wewnętrzna, nośna
 - gładź cementowa
 - Ytong 24,0cm
 - gładź cementowa
- Ściana działowa
 - gładź cementowa
 - Ytong 11,5cm
 - gładź cementowa

GRUPA ARCHIPELAG **ARCHIPELAG.PL**

tytuł rysunku:	RZUT PODDASZA	skala:	1:100
obiekt:	JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "WACŁAW"	branża:	ARCH.
projektant projektu gotowego:	Robert Wójcicki Robert Romanowicz	nr upr.:	329/01/DUW
		podpis:	

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.