



0.1	KORYTARZ	terakota	2,40 m ²
0.2	POMIESZCZENIE REKREACYJNE	terakota	28,32 m ²
0.3	KOTŁOWNIA	terakota	5,19 m ²
0.4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	terakota	16,89 m ²

U W A G A :

Ściany zewnętrzne warstwowe murowane z bloczków betonowych wg opisu na przekrojach
 Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków YTONG gr 24cm klasy 4 (PP4) na zaprawie cementowo wapiennej marki 3MPa

Kominy z bloczków Leier wentylacyjne 12x17, spalinowe Ø18 oraz dymowy Ø20.

Ściany działowe z bloczków YTONG gr 11,5cm
 W ramach adaptacji ściany wewnętrzne działowe można wykonać z cegły dziurawki gr 12cm

Schody wewnętrzne piwnicy – monolityczne
 Schody wewnętrzne parteru – drewniane
 Schody zewnętrzne betonowane na gruncie

PRZED WYMUROWANIEM KANAŁÓW WIELKOŚCI KANAŁÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ O WYMIARY ZALECANE PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KOTŁA (WKŁADU KOMINKOWEGO)



tytuł rysunku:		skala:
RZUT PIWNIC		1:100
obiekt:		branża:
JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "MEGI Z GARAŻEM"		ARCH.
projektant projektu gotowego:	nr upr.:	podpis:
Robert Wójciak	329/01/DUW	
Andrzej Tatarek		

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.