



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

1/1	4,23 m ² terakota	1/8	16,48 m ² parkiet
1/2	15,61 m ² parkiet	1/9	8,73 m ² parkiet
1/3	12,16 m ² terakota	1/10	5,97 m ² terakota
1/4	2,03 m ² terakota	1/11	7,96 m ² terakota
1/5	37,46 m ² parkiet		
1/6	2,69 m ² terakota		
1/7	18,96 m ² parkiet		

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 132,28m².

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO YTONG GR. 24 CM (PP2/0,4) NA ZAPRAWIE CIENKO-SPOINOWEJ MARKI 3 MPa. DOCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 12 CM.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH SILKA E24 GR. 24 CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ MARKI 3 MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH SILKA E12 GR. 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMIN DYMOWY, SPALINOWY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER". OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA WYBRANEGO KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOLONE YF YTONG, WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

OKŁADZINY Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW ELEWACJI.



tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	skala:	1:100
obiekt:	JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "FLORENC"	branża:	ARCH.
projektant projektu gotowego:	Artur Wójcicki	nr upr.:	394/94/UW
podpis:			

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.