



### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA

<b>Korytarz</b>	
<b>2/1</b>	3,58 m <sup>2</sup> parkiet
<b>Sypialnia</b>	
<b>2/2</b>	9,31 m <sup>2</sup> parkiet
<b>Pokój</b>	
<b>2/3</b>	10,96 m <sup>2</sup> parkiet
<b>Pokój</b>	
<b>2/4</b>	6,85 m <sup>2</sup> parkiet
<b>Łazienka</b>	
<b>2/5</b>	3,71 m <sup>2</sup> terakota
<b>Schowek</b>	
<b>2/6</b>	0,50 m <sup>2</sup> terakota

**ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 34,91m<sup>2</sup>**

**UWAGI:**

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO YTONG GR. 24cm (PP2/0,4) NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI 3MPa. DOCIEPLONE WELNĄ MINERALNĄ GR. 12cm.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH SILKA E24 GR. 24cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI 3MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH SILKA E12 GR. 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER". OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA. KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA WYBRANEGO KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOLONE YF YTONG, WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

OKŁADZINY Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW ELEWACJI.



tytuł rysunku: <b>RZUT PODDASZA</b>		skala: <b>1:100</b>
obiekt: <b>JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "CELESTA G2"</b>		branża: <b>ARCH.</b>
projektant projektu gotowego: <b>Artur Wójciak</b>	nr upr.: <b>394/94/UW</b>	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.