



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

1/1	WIATROŁAP pos. ceramiczna	3,60m ²	1/5	GABINET parkiet	10,03m ²
1/2	HOL parkiet	10,24m ²	1/6	GARDEROBA parkiet	2,63m ²
1/3	KUCHNIA pos. ceramiczna	8,10m ²	1/7	ŁAZIENKA pos. ceramiczna	2,73m ²
1/4	SALON Z JADALNIĄ parkiet	26,65m ²	1/8	POM. GOSPODARCZE pos. ceramiczna	3,02m ²

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 67,00m²

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z CEGŁY POROTON GR. 24cm NA ZAPRAWIE CIENKOSPINOWEJ MARKI 3MPa. DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 12cm.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z CEGŁY POROTON GR. 24cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI 3MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z CEGŁY POROTON GR. 11,5cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 5MPa ORAZ Z PUSTAKÓW BETONOWYCH. KOMIN SPALINOWY ZBROIĆ WG WSKAZAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.

TRZON KIMINOWY WYSTAJĄCY POWYŻEJ 1,5m PONAD POŁAĆ DACHU NALEŻY WZMOCNIĆ KĄTOWNIKAMI L 60x60x4 W NAROŻACH POŁĄCZONYMI PŁASKOWNIKAMI 60x4 CO 0,5m. KĄTOWNIKI PROWADZIĆ OD POZIOMU STROPU.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU L19.



tytuł rysunku: RZUT PARTERU		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "KRYSZYNA"		branża: ARCH.
projektant projektu gotowego: Robert Wójciak	nr upr.: 329/01/DUW	podpis:

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.