



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA

2/1	KORYTARZ parkiet	3,38m ²	2/4	POKÓJ parkiet	8,97m ²
2/2	SYPIALNIA parkiet	19,90m ²	2/5	ŁAZIENKA pos. ceramiczna	8,79m ²
2/3	GABINET parkiet	10,70m ²			

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 51,74m²

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z CEGŁY POROTON GR. 24cm NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNOWEJ MARKI 3MPa. DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 12cm.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z CEGŁY POROTON GR. 24cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI 3MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z CEGŁY POROTON GR. 11,5cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 5MPa ORAZ Z PUSTAKÓW BETONOWYCH. KOMIN SPALINOWY ZBROIĆ WG WSKAZAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.

TRZON KOMINOWY WYSTAJĄCY POWYŻEJ 1,5m PONAD POŁAĆ DACHU NALEŻY WZMOCNIĆ KĄTOWNIKAMI L 60x60x4 W NAROŻACH POŁĄCZONYMI PŁASKOWNIKAMI 60x4 CO 0,5m. KĄTOWNIKI PROWADZIĆ OD POZIOMU STROPU.

WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU L19.

Wyciąg z kuchni i garderoby wyprowadzony na dach przewodem Ø16 typu "Flex" zakończony na dachu kominkiem wentylacyjnym

Balustrada drewniane wg indywidualnego projektu



tytuł rysunku: RZUT PODDASZA		skala: 1:100
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "KRYSZYNA"		branża: ARCH.
projektant projektu gotowego: Robert Wójciak	nr upr.:	podpis:
	329/01/DUW	

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.