



A	podłoga (parkiet, terakota na zapr. klej.)	
	wylewka samopoziomująca	0,5-1cm
	gładź cementowa	4cm
	folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)	
	styropian PS-E FS 20 na zakład	2x3cm
	papa asfaltowa zgrzewalna	
	plyta betonowa (beton B15)	15cm
	piasek zagęszczony warstwami Is=0,97	2x30cm
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
B	podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)	
	wylewka samopoziomująca	0,5-1cm
	gładź cementowa	4cm
	folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)	
	styropian odmiana PS-E FS 20	2cm
	folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)	
	strop TERIVA	24cm
	gładź gipsowa	0,5cm

C	deski	2cm
	wetna mineralna	18cm
	folia polietylenowa (paroszczelna)	
	plyty g-k na ruszcie stalowym	4+1,5cm
E	dachówka karpiówka ceramiczna (RUPPCERAMIKA)	
	łaty	4x4cm
	kontrłaty	6x4cm
	folia polietylenowa (paroprzepuszczalna)	
	wetna mineralna/krokwie	18/20cm
	folia polietylenowa (paroszczelna)	
	ruszt alum. lub drewn.	4cm
	plyta GK (w pom. mokrych odporna na wilgot)	1,5cm

daszek z blachy nierdzewnej + 9,25

obudowa dekoracyjna komina - plyta OSB, gr 12,0mm licowna plytkami klinkierow.

+ 8,53

+ 17,39

+ 7,89

+ 5,62

+ 5,02 poziom P11

+ 3,94 poziom M2

+ 3,15 poziom M1

+ 2,70

+ 0,00

- 1,40

- 1,70

- 0,30

- 0,02

E	dachówka karpiówka ceramiczna (RUPPCERAMIKA)	
	łaty	4x4cm
	kontrłaty	6x4cm
	folia polietylenowa (paroprzepuszczalna)	
	krokwie	20cm
D1		
E1		

D2	tynek cem.-wap.	1,2cm
	Ytong	36,5cm
	gładź gipsowa	0,5cm
D3		

D3	cokół (styropian+tynek wodoodp. na siatce)	6,0cm
	Ytong	36,5cm
	gładź gipsowa	0,5cm
D4		

D4	tynek cem.-wap.	1,2cm
	styropian	12,0cm
	Ytong	24,0cm
	gładź gipsowa	0,5cm

D7	cokół (styropian+tynek wodoodporny na siatce)	6cm
	styropian	10cm
	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	
	błoczki betonowe	25cm
D5		
	gładź gipsowa	0,5cm
	Ytong	24,0cm
	gładź gipsowa	0,5cm

F	terakota mrozoodporna	
	izolacja przeciwilgociowa (papa asfaltowa zgrzewalna)	
	plyta betonowa (beton B15)	15cm
	piasek zagęszczony warstwami Is=0,97	2x30cm
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
D8		
	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	
	błoczki betonowe	25cm
	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	

D6	styropian	10cm
	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	
	błoczki betonowe	25cm
	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	

D8	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	
	błoczki betonowe	25cm
	izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit	

GRUPA ARCHIPELAG **ARCHIPELAG PL**

tytuł: PRZEKROJ A-A skala: 1:50

PRACOWNIA "ARCHIPELAG" - DOM JEDNORODZINNY "ZBIGNIEW" branża: ARCH.

obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY

autor projektu: Robert Wójciak nr uprawnień: 329/01/DUW podpis:

N. Zamorska-Downer

Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG ul. Czysła 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/ 798 38 00, fax 071/798 38 69 biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl data: A6

EGZEMPLARZ POKAZOWY • ARCHIPELAG PRACOWNIA PROJEKTOWA •