


PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA ¹⁾					
Projekt domu:		DOMINIK G2 W. B			
Powierzchnia ścian z tynkiem:		155	m ²		
Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika):			m ²		
Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:			m ²		
Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość
					[JM]
Styropian fasada	TERMONIUM PLUS fasada	20 cm	0,2	m ³ /m ²	31
Styropian cokół			0	m ³ /m ²	0
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4	kg/m ²	620
Siatka	Siatka TO-S145		1,1	m ² /m ²	171
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4	kg/m ²	620
Tynk ²⁾	Tynk silikonowy TO-TS		2,3	kg/m ²	357
Grunt	Grunt szczepny TO-GS		0,2	l/m ²	31
Tynk dekoracyjny (mozaika)	Tynk dekoracyjny TO-TD		3	kg/m ²	0

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, paletach kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej www.termoorganika.com.pl.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH



Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.com.pl lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**