

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. ¹⁾

Projekt domu:
LEA II

 Powierzchnia ścian tynkowanych: **165 m²**


 Powierzchnia cokołu: **10 m²**

 Powierzchnia ścian drewno/kamień: **0 m²**

Element systemu ociepleń Termo Organika		Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość ²⁾ opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada	20 cm	0,2 m ³ /m ²	33	m ³	110 opak
Styropian cokół	TERMONIUM fundament	15 cm	0,15 m ³ /m ²	1,5	m ³	5 opak
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4,5 kg/m ²	787,5	kg	32 opak
Siatka	Siatka TO-S145		1,1 m ² /m ²	192,5	m ²	4 opak
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4,5 kg/m ²	787,5	kg	32 opak
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS	165 m²	3 kg/m ²	495	kg	20 opak
Grunt	Grunt szcpepny TO-GS		0,2 l/m ²	35	l	4 opak
Tynk dekoracyjny	Tynk dekoracyjny TO-TD	10 m²	3 kg/m ²	30	kg	3 opak

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**