

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>

**Projekt domu: KLEMENTYNKA II G1**

Powierzchnia ścian tynkowanych: 160 m<sup>2</sup>


Powierzchnia cokołu: 16 m<sup>2</sup>

Powierzchnia ścian drewno/kamień: 55 m<sup>2</sup>

Element systemu ociepleń Termo Organika		Zużycie	[JM]/m <sup>2</sup>	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość <sup>2)</sup> opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada 20 cm	0,2	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	43	m <sup>3</sup>	144 opak
Styropian cokół	TERMONIUM fundament 15 cm	0,15	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2,4	m <sup>3</sup>	8 opak
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU	4,5	kg/m <sup>2</sup>	1039,5	kg	42 opak
Siatka	Siatka TO-S145	1,1	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	254,1	m <sup>2</sup>	6 opak
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU	4,5	kg/m <sup>2</sup>	1039,5	kg	42 opak
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS 160 m <sup>2</sup>	3	kg/m <sup>2</sup>	480	kg	20 opak
Grunt	Grunt szczerwony TO-GS	0,2	l/m <sup>2</sup>	35,2	l	4 opak
Tynk dekoracyjny	Tynk dekoracyjny TO-TD 16 m <sup>2</sup>	3	kg/m <sup>2</sup>	48	kg	4 opak

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**