

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Astrid (mała) II G2

Pow. użytkowa: **99,44 m²**

+ garaż: **33,97 m²**

+ kotłownia: **7,12 m²**

Pow. zabudowy: **188,27 m²**

Pow. netto: **153,44 m²**

Kubatura netto: **408,33 m³**

Wys. budynku: **7,09 m**


Kąt dachu: **30°**

EU_{co} = 8,34 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



| L.p. | Rodzaj materiału | Wymiary [mm] | | | Ilości* | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|-----------|------------|--------------|
| | | długość | szerokość | wysokość | m ² | szt. | kg | palety/worki |
| 1 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | 240 | 250 | 199 | - | - | 36 |
| 2 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | 115 | 250 | 55 | - | - | 5 |
| 3 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1250 | 115 | 125 | - | 2 | - | - |
| 4 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1500 | 115 | 125 | - | 4 | - | - |
| 5 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 2500 | 115 | 125 | - | 4 | - | - |
| 6 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 3000 | 115 | 125 | - | 10 | - | - |
| 7 | H+H Gold+ Nadproże TEMPO | 1500 | 115 | 250 | - | 5 | - | - |
| 8 | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg | | | - | - | 550 | 22 |
| alternatywnie | | | | | | | | |
| 2A | H+H Gold+ Panel 4,0-500 PW | 600 | 115 | 500 | 55 | - | - | 4 |
| 7A | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1500 | 115 | 125 | - | 5 | - | - |

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.