PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA[1)]

Projekt domu: **E10 ENERGO PLUS**

Powierzchnia ścian z tynkiem:	**170**	**m^2**
Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika):	**4**	**m^2**
Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:	**36**	**m^2**

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m^2	Potrzebna ilość	[JM]
Styropian fasada	**TERMONIUM PLUS fasada**	**20 cm**	0,2	m^3/m^2	42	m^3
Styropian cokół	**GOLD fundament**	**15 cm**	0,15	m^3/m^2	1	m^3
Klej do styropianu	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**		4	kg/m^2	840	kg
Siatka	**Siatka TO-S145**		1,1	m^2/m^2	231	m^2
Klej do siatki	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**		4	kg/m^2	840	kg
Tynk[2)]	**Tynk silikonowy TO-TS**		2,3	kg/m^2	391	kg
Grunt	**Grunt sczepny TO-GS**		0,2	l/m^2	35	l
Tynk dekoracyjny (mozaika)	**Tynk dekoracyjny TO-TD**		3	kg/m^2	12	kg

[1)] Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

[2)] Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, palecie kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej www.termoorganika.com.pl.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH



Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: **www.termoorganika.com.pl** lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**