# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

# Adriana IV


| | |
|---|---|
| **Pow. użytkowa:** | **96,71 m²** |
| + kotłownia: | 5,39 m² |
| Pow. zabudowy: | 79,92 m² |
| Pow. netto: | 120,65 m² |
| Kubatura netto: | 318,63 m³ |
| Wys. budynku: | 9,08 m |
| Kąt dachu: | 44° (2°) |

**$EU_{co}$ = 11,58 kWh/(m²rok)**


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



## Schemat przekroju




## Usytuowanie na działce




| L.p. | Rodzaj materiału | Wymiary [ mm ] | | | Ilości* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | długość | szerokość | wysokość | m² | szt. | kg | palety/ worki |
| 1 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | **240** | 250 | 124 | - | - | 22 |
| 2 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | **175** | 250 | 20 | - | - | 3 |
| 3 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | **115** | 250 | 67 | - | - | 6 |
| 4 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1250 | **115** | 125 | - | 2 | - | - |
| 5 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1500 | **115** | 125 | - | 6 | - | - |
| 6 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1500 | **175** | 125 | - | 4 | - | - |
| 7 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 2000 | **115** | 125 | - | 4 | - | - |
| 8 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 2500 | **115** | 125 | - | 4 | - | - |
| 9 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 3000 | **115** | 125 | - | 4 | - | - |
| 10 | H+H Gold+ Nadproże TEMPO | 1500 | **115** | 250 | - | 5 | - | - |
| 11 | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg | | | - | - | 425 | 17 |
| | **alternatywnie** | | | | | | | |
| **3A** | H+H Gold+ Panel 4,0-500 PW | 600 | **115** | 500 | 67 | - | - | 5 |
| **10A** | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1500 | **115** | 125 | - | 5 | - | - |

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.