

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>

**Projekt domu:**

### ASTRID III G2

 Powierzchnia ścian ocieplonych: **150 m<sup>2</sup>**


 Powierzchnia cokołu: **10 m<sup>2</sup>**

 Powierzchnia drewno/kamień: **8 m<sup>2</sup>**

Element systemu ociepleń Termo Organika		Zużycie	[JM]/m <sup>2</sup>	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość <sup>2)</sup> opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada 20 cm	0,2	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	31,6	m <sup>3</sup>	106 opak
Styropian cokół	TERMONIUM fundament 15 cm	0,15	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1,5	m <sup>3</sup>	5 opak
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU	4,5	kg/m <sup>2</sup>	756	kg	31 opak
Siatka	Siatka TO-S145	1,1	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	184,8	m <sup>2</sup>	4 opak
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU	4,5	kg/m <sup>2</sup>	756	kg	31 opak
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS 130 m <sup>2</sup>	3	kg/m <sup>2</sup>	390	kg	16 opak
Grunt	Grunt szczerwony TO-GS	0,2	l/m <sup>2</sup>	32	l	4 opak
Tynk dekoracyjny	Tynk dekoracyjny TO-TD 10 m <sup>2</sup>	3	kg/m <sup>2</sup>	30	kg	3 opak

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**