

[illegible]ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 52,71m²

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW YTONG GR 24cm (PP4) NA ZAPRAWIE CIEPKOSPONOWEJ MARKI ZMPo OCIEPLONE WECNĄ MINERALNĄ GR 12cm (PIERWSZA WARSTWA BLOKÓW MUROWAĆ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ)

ŚCIANY WENIĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILKA E24
SILKA E18 ORAZ SILKA E15 GR. 24 cm, GR. 18 cm, GR. 15 cm,
NA ZAPRAWIE SILKA FIX 10

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILKA E12
GR. 12cm NA ZAPRAWIE SILKA FIX 10

KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "LEIER"
OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA

WYMAGY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKRYGOWAĆ
W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA KOTŁA LUB WKŁADU
KOMINKOWEGO

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU

NA ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻĄ ZESPŁONE
YF YTONG (WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA)

RZUT PODDASZA

adres budowy:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG
ul. Czysza 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/798 38 00, fax 071/798 38 69
biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl