

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. ¹⁾

Projekt domu: E8 ENERGO

Powierzchnia ścian ocieplonych: 165 m²

Powierzchnia cokołu: 8 m²

Powierzchnia drewno/kamień: 15 m²

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość ²⁾ opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada	20 cm	0,2	m ³ /m ²	36	m ³	120 opak
Styropian cokół	TERMONIUM fundament	0 cm	0	m ³ /m ²	0	m ³	0 opak
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4,5	kg/m ²	846	kg	34 opak
Siatka	Siatka TO-S145		1,1	m ² /m ²	206,8	m ²	5 opak
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4,5	kg/m ²	846	kg	34 opak
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS	165 m ²	3	kg/m ²	495	kg	20 opak
Grunt	Grunt szczerwony TO-GS		0,2	l/m ²	34,6	l	4 opak
Tynk dekoracyjny	Tynk dekoracyjny TO-TD	8 m ²	3	kg/m ²	24	kg	2 opak

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 427 07 40