

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>

**Projekt domu: Neo G1 ENERGO**

Powierzchnia ścian ocieplonych: 235 m<sup>2</sup>


Powierzchnia cokołu: 7 m<sup>2</sup>

Powierzchnia drewno/kamień: 45 m<sup>2</sup>

| Element systemu ociepleń Termo Organika |                                      |                    | Zużycie | [JM]/m <sup>2</sup>            | Potrzebna ilość | [JM]           | Ilość <sup>2)</sup> opakowań |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Styropian                               | TERMONIUM PLUS fasada                | 20 cm              | 0,2     | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 56              | m <sup>3</sup> | 187 opak                     |
| Styropian cokół                         | TERMONIUM fundament                  | 15 cm              | 0,15    | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 1,05            | m <sup>3</sup> | 4 opak                       |
| Klej do styropianu                      | Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |                    | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 1291,5          | kg             | 52 opak                      |
| Siatka                                  | Siatka TO-S145                       |                    | 1,1     | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | 315,7           | m <sup>2</sup> | 7 opak                       |
| Klej do siatki                          | Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |                    | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 1291,5          | kg             | 52 opak                      |
| Tynk                                    | Tynk silikonowy TO-TS                | 180 m <sup>2</sup> | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 540             | kg             | 22 opak                      |
| Grunt                                   | Grunt szczepny TO-GS                 |                    | 0,2     | l/m <sup>2</sup>               | 48,4            | l              | 5 opak                       |
| Tynk dekoracyjny                        | Tynk dekoracyjny TO-TD               | 7 m <sup>2</sup>   | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 21              | kg             | 2 opak                       |

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**